



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

d	d3	d5 min	a max	b~	s
M8	7,4	1,2	3,2	1,5	0,8
M9	8,4	1,2	3,3	1,7	1
M10	9,3	1,5	3,3	1,8	1
M11	10,2	1,5	3,3	1,8	1
M12	11	1,7	3,3	1,8	1
M13	11,9	1,7	3,4	1,8	1
M14	12,9	1,7	3,5	2,1	1
M15	13,8	1,7	3,6	2,2	1
M16	14,7	1,7	3,7	2,2	1
M17	15,7	1,7	3,8	2,3	1,2
M18	16,5	2	3,9	2,4	1,2
M19	17,5	2	3,9	2,5	1,2
M20	18,5	2	4	2,6	1,2
M21	19,5	2	4,1	2,7	1,2
M22	20,5	2	4,2	2,8	1,2
M23	21,5	2	4,3	2,9	1,2
M24	22,2	2	4,4	3	1,2
M25	23,2	2	4,4	3	1,2
M26	24,2	2	4,5	3,1	1,2
M27	25,1	2	4,6	3,1	1,2
M28	25,9	2	4,7	3,2	1,5
M29	26,9	2	4,8	3,4	1,5
M30	27,9	2	5	3,5	1,5
M32	29,6	2,5	5,2	3,6	1,5
M34	31,5	2,5	5,4	3,8	1,5
M35	32,2	2,5	5,6	3,9	1,5
M36	33,2	2,5	5,6	4	1,75
M38	35,2	2,5	5,8	4,2	1,75
M40	36,5	2,5	6	4,4	1,75
M42	38,5	2,5	6,5	4,5	1,75
M45	41,5	2,5	6,7	4,7	1,75
M46	42,5	2,5	6,7	4,8	1,75
M47	43,5	2,5	6,7	4,9	1,75
M48	44,5	2,5	6,9	5	1,75
M50	45,8	2,5	6,9	5,1	2